

EPOTURK ELASTOSEAL UV

Elastomerik reçine esaslı, UV dayanımlı Su Yalıtım Malzemesi

ÜRÜN TANIMI

EPOTURK ELASTOSEAL UV, tek bileşenli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip, su yalıtım kaplama malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

- UV direnci yüksektir.
- Beyaz renk UV yansıtma indeksi %100
- Gri renk UV yansıtma indeksi %30
- Su buharı geçirgendir.
- Kolay uygulanır(Rulo & Fırça)
- Elastiktir.
- Durgun suya karşı yüksek dayanımlıdır.
- Metal yüzeylere yapışır.
- Eksiz su yalıtım kaplaması oluşturur.

UYGULAMA ALANLARI

- Enerji verimliliği istenilen çatı yalıtım kaplamalarında
- İç ve dış alanlarda yalıtım malzemesi olarak kullanılır.
- Dere ve oluklar, baca dipleri ve parapetlerin yalıtımında kullanılır.
- Yatay ve dikey yüzeylerde, istenirse renkli yalıtım malzemesi olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey hazırlığı:

Çimento esaslı yüzeylerde; yüzeyin çekme mukavemeti 1,5 N/mm², nem oranı <% 6 olmalıdır. Uygulamadaki başarı zeminin doğru şekilde hazırlanmasında ve malzemenin doğru kullanılmasına bağlıdır. Yüzeyin durumuna göre seçilecek yöntemle, aşındırma ve pürüzlendirme işlemi yapılır. Endüstriyel süpürge ile yüzey tamamen tozdan arındırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

Uygulama:

EPOTURK ELASTOSEAL UV, kullanmadan önce düşük devirli bir karıştırıcı ile 2-3 dakika karıştırılmalıdır. Ürün gerektiğinde %10-20 oranında su ile seyreltilerek astar olarak kullanılır. Astarlanmış yüzey üzerine rulo ya da fırça yardımıyla tüm yüzey kaplanana kadar, minimum iki kat olarak sürülmelidir. İlk kat uygulandıktan sonra minimum 8, maksimum 24 saat sonra ikinci kat uygulanmalıdır.

TÜKETİM

1,50 – 1,80 kg/m²

AMBALAJ

5 kg Ambalaj

20 kg Ambalaj

RENK

Beyaz ,Gri

(Diğer renkler için üretici ile temasa geçiniz)

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

- Olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.
- Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 °C ve +25 °C) saklanmalıdır.
- Açılan ve karıştırılan ürün hemen tüketilmelidir.
- Açılmamış ambalajında, kuru yerlerde minimum +5 °C sıcaklıkta 12 ay raf ömrü vardır.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ

Kullanılan aletler, su ile temizlenebilir, malzeme kurumuş ise mekanik olarak temizlenir.



Merdivenköy Mah. Küme Sok. Balkancı No: 35

İç Kapı No: 9 Kadıköy / İstanbul



+90 530 872 52 08



info@epoturk.com.tr



epoturkpolimers



www.epoturk.com.tr

UYARILAR

- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda ortam iyi havalandırılmalıdır.
- Soğuk havalarda ambalajlar uygulama öncesinde en az 24 saat ve min. +15°C sıcaklıkta muhafaza edilmiş olmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çiğ, kar, dolu, don ve benzerleri iklimsel etkilere karşı korunmalıdır.
- Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
- Deri ile temas halinde sabun ve bol su ile yıkayınız.

- Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
- Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

GÜVENLİK

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgi ve tavsiye almak için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili verileri de içeren en son Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına başvurmalıdırlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Beyaz, Gri, Kiremit Kırmızı, Yeşil		
Yoğunluk	1,35-1,45	kg/lt	+ 20°C, (EN ISO 2811-1)
Kopma Mukavemeti	>3,5	4	N/mm ²
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C	+35 °C	25°C / 55% RH
İlk kuruma süresi	6	8	saat
Kat kabul süresi	4	8	saat
Uygulama kalınlığı	1,0	1,5	mm

İşbu, teknik föyde yer alan bilgiler, yapılan deney sonuçlarından elde edilen verilere dayanarak oluşturulmaktadır. Orjinal ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu föy bir önceki föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız, bu föydeki her türlü bilgide değişiklik yapma hakkına sahiptir.

YASAL UYARI
EPOTURK POLIMERS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve EPOTURK POLIMERS'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında EPOTURK POLIMERS'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle EPOTURK POLIMERS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde EPOTURK POLIMERS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan EPOTURK POLIMERS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. EPOTURK POLIMERS ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut EPOTURK POLIMERS'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.



Merdivenköy Mah. Küme Sok. Balkancı No: 35

İç Kapı No: 9 Kadıköy / İstanbul



+90 530 872 52 08



info@epoturk.com.tr



epoturkpolimers



www.epoturk.com.tr